

W KORYCIE NALEŻY UKŁOŻYĆ:

1x PAPA WIERZCHNIEGO KRYCIA W/G PN-79/B - 27617

2x PAPA NA OSNOWIE Z TKANINY TECHN.

→ NA LEPIKU ASFALTOWYM NA GORĄCO

ŚCIANKA Z CEGŁY DZIURAWKI KL. 100 NA ZAPR. CEM. „50
GRUB. 12 cm

PŁYTY DACHOWE KORYTKOWE
W/G KB 1 - 31.6.3.(14) - 74

PEYTKI PCW NA KLEJULATEKS.
GLADZ CEH - 3CH
REGENERAT GUHOWY 0,8CH
PLYTA STROPOWA Z ZATARCIEH

PŁYTKI PCWNĄ KLEJU LATEKS.
 SZLICHTA CEMENT. 3CM
 REGENERAT GUMOWY - 0.8CM
 PŁYTA STROPOWA Z ZATARCIEM

PLYTKI PCW NA KLEJU LATEKS
GŁĄDZ CEM - 30CM
STYROPIAN - 4CM
PLYTA STROPOWA Z ZATARC.

PEŁYKI PCW NA KLEJU LATEKSOwym
GLA P CEM - 3CH
REGENERAT GUMOWY 0,8CH
PŁYTA STROPOWA Z ZATARCIEM

PLYTKI PCW NAKLEJU LATEKSOwym
SZLICHTA CEHENTOWA - 3cm
STYROPIAN 4CM
PLYTA STROPOWA Z ZATARCIEM

1. ASTRIKO /ZWARSTWY / - 4,CM	79/B - 27617 NA LEPIKU ASFALT.
2x FAPA ASF. IZOLAC. 400" W/G	
BETON B15 - 10CM	
	NA GORACO

POZ. OBL. 5

UWAGA:
FUNDAMENTY W/G PROJ. KONSTRUKCJI
OBLICZENIA STAT. TOM IK ROK 1979

[illegible]